

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer: 22135019-A2W2223

Produkt:

Sisteron BS NF/71 2166D00M

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps ist die DoP-Nummer



Egernsund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Dänemark

Vorgesehener Verwendungszweck in Wänden, Stützen und Trennwänden für:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß:

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

ungeschütztes Mauerwerk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

## Erklärte Leistung(en) des U - Ziegels

Maße und Grenzabmaße			T2	R1	
Länge:	mm	240	± 4	9	
Breite:	mm	115	± 3	6	
Höhe:	mm	71	± 2	5	
Abmaße:	Klasse	T2			
Maßspanne:	Klasse	R1			
Ebenheit der Lagerflächen:	mm	NPD			
Planparallelität der Lagerflächen:	mm	NPD			
Form und Ausbildung					
Mauersteingruppe:	-	1			
Lochanteil:	%	NPD			
Gesamtvolumen von Mulden:	%	NPD			tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen
Rohdichte					
Brutto-Trockenrohichte:	kg/m <sup>3</sup>	1700			
Netto-Trockenrohichte:	kg/m <sup>3</sup>	NPD			
Toleranzklasse:	Klasse / %	D1 / 10			
Druckfestigkeit für Kategorie I Produkt					
Senkrecht zur Lagerfläche:	N/mm <sup>2</sup>	26			
Senkrecht zur Stirnfläche:	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
Senkrecht zur Stirnfläche 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
Verbundfestigkeit:	N/mm <sup>2</sup>	NPD			
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD			Bestimmungsart nach EN 1745:2012: NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	-	μ = NPD			
Frostwiderstand:	Klasse	F2			
Wasseraufnahme:	%	19			
Anfängliche Wasseraufnahme:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	1,600-3,600			
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:	Klasse	S2			
Übliche Feuchtdehnung:	mm/m	NPD			
Brandverhalten:	Klasse	A1			
Gefährliche Substanzen:	-	NPD			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

2024-06-20

CEO

Henrik Dietrichsen

Egernsund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Dänemark

# Nationale Verwendungsbestimmungen

DoP-Nummer: 22135019-A2W2223

Produkt:

Sisteron BS NF/71 2166D00M



Egernsund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Dänemark

## Herstellerangaben nach DIN 20000-401

Ziegelart	vMz
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	1.8
Format	240×120×71