

YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 11242440-A5W1124

Produkt:

Fortuna WS LF 400

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Holland

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0957

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			T1	Rm
Længde:	mm	390	± 8	20
Bredde:	mm	98	± 4	10
Højde:	mm	40	± 3	10
Tolerance:	Klasse		T1	
Tilladt afvigelse:	Klasse		Rm	
Jævnhed af overflade:	mm		NPD	
Planparallelitet:	mm		NPD	
Form				
Produktgruppe:	-		1	
Hulandel:	%		NPD	
Volumen af mørtellommer:	%		NPD	
Densitet				
Bruttodensitet:	kg/m ³		1600	
Nettodensitet:	kg/m ³		NPD	
Klasse:	Klasse / %		D1 / 10	
Trykstyrke for Kategori I				
Vinkelret på liggefladen:	N/mm ²		20	
Vinkelret på kop-enden:	N/mm ²		NPD	
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm ²		NPD	
Vedhæftningsstyrke:	N/mm ²		NPD	
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)		0,410	Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 S1
Diffusionskoefficient:	-		μ = 5/10	
Frostsikkerhed:	Klasse		F2	
Vandoptagelse:	%		20	
Initial vandoptagelse:	kg/(m ² ·min)		1-5	
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse		S2	
Fugtudvidelse:	mm/m		NPD	
Brandklassifikation:	Klasse		A1	
Farlige substanser:	-		Voldoet aan Bbk	



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2025-02-26 CEO

J. Vos

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Holland