

YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 11242840-A3W1124

Produkt:

Dignita WS LF 400

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Holland

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:


Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0957

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			T1	Rm
Længde:	mm	390	± 8	20
Bredde:	mm	98	± 4	10
Højde:	mm	40	± 3	10
Tolerance:	Klasse		T1	
Tilladt afvigelse:	Klasse		Rm	
Jævnhed af overflade:	mm		NPD	
Planparallelitet:	mm		NPD	
Form				
Produktgruppe:	-		1	
Hulandel:	%		NPD	
Volumen af mørtellommer:	%		NPD	



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

Densitet				
Bruttodensitet:	kg/m ³	1600		
Nettodensitet:	kg/m ³	NPD		
Klasse:	Klasse / %	D1 / 10		

Trykstyrke for Kategori I				
Vinkelret på liggefladen:	N/mm ²	20		
Vinkelret på kop-enden:	N/mm ²	NPD		
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm ²	NPD		
Vedhæftningsstyrke:	N/mm ²	NPD		
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)	0,410		Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 S1
Diffusionskoefficient:	-	μ = 5/10		
Frostsikkerhed:	Klasse	F2		
Vandoptagelse:	%	20		
Initial vandoptagelse:	kg/(m ² ·min)	1-5		
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse	S2		
Fugtudvidelse:	mm/m	NPD		
Brandklassifikation:	Klasse	A1		
Farlige substanser:	-	Voldoet aan Bbk		

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2024-07-17 CEO


J. Vos

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Holland