YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: **12100340-B2W1210**

Produkt:

495X100X40 WSS SPECIAL ROOD'12 BLEND

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:	**Ubeskyttet murværk**
Vurdering og bekræftelse af egenskaber:	**System 2+**
Harmoniseret standard:	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notificeret organ/notificerede organer:	**0749**

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			**Tm**	**Rm**
Længde:	mm	**495**	**± 15**	**30**
Bredde:	mm	**100**	**± 15**	**30**
Højde:	mm	**40**	**± 15**	**30**
Tolerance:	Klasse	**Tm**		
Tilladt afvigelse:	Klasse	**Rm**		
Jævnhed af overflade:	mm	**NPD**		
Planparallelitet:	mm	**NPD**		
Form				
Produktgruppe:	-	**1**		
Hulandel:	%	**NPD**		
Volumen af mørtellommer:	%	**NPD**		



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

Densitet			
Bruttodensitet:	kg/m³	**1900**	
Nettodensitet:	kg/m³	**2100**	
Klasse:	Klasse / %	**D1 / 10**	
Trykstyrke for Kategori I			
Vinkelret på liggefladen:	N/mm²	**30**	
Vinkelret på kop-enden:	N/mm²	**NPD**	
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm²	**NPD**	
Vedhæftningsstyrke:	N/mm²	**NPD**	
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)	**0,690**	*Bestemmelsesmetode EN 1745:2020 S1*
Diffusionskoefficient:	-	**μ = 5/10**	
Frostsikkerhed:	Klasse	**F2**	
Vandoptagelse:	%	**8**	
Initial vandoptagelse:	kg/(m²·min)	**0,100-0,800**	
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse	**S2**	
Fugtudvidelse:	mm/m	**NPD**	
Brandklassifikation:	Klasse	**A1**	
Farlige substanser:	-	**NPD**	

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2025-10-02 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien