

YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 12152640-B1W1210

Produkt:

WASSERSTRICH SPECIAL E2 GESMOORD BLEND

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgien

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer

			Tm	Rm
Længde:	mm	495	± 15	30
Bredde:	mm	100	± 15	30
Højde:	mm	38	± 15	30
Tolerance:	Klasse		Tm	
Tilladt afvigelse:	Klasse		Rm	
Jævnhed af overflade:	mm		NPD	
Planparallelitet:	mm		NPD	
Form				
Produktgruppe:	-		1	
Hulandel:	%		NPD	
Volumen af mørtellommer:	%		NPD	



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

Densitet

Bruttodensitet:	kg/m ³	1900
Nettodensitet:	kg/m ³	2100
Klasse:	Klasse / %	D1 / 10

Trykstyrke for Kategori I

Vinkelret på liggefladen:	N/mm ²	30
Vinkelret på kop-enden:	N/mm ²	NPD
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm ²	NPD
Vedhæftningsstyrke:	N/mm ²	NPD

Varmeledningsevne, λ_{10} , tør, enhed: W/(m·K) 0.69 Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 S1

Diffusionskoefficient: - $\mu = 5/10$

Frostsikkerhed: Klasse F2

Vandoptagelse: % 8

Initial vandoptagelse: kg/(m²·min) 0.1-0.8

Indhold af aktive opløselige salte: Klasse S2

Fugtudvidelse: mm/m NPD

Brandklassifikation: Klasse A1

Farlige substanser: - NPD

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2022-10-11 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgien