

YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 12152640-B2W1210

Produkt:

WASSERSTRICH SPECIAL VULKAANZWART

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:


Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0749

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			Tm	Rm
Længde:	mm	495	± 15	30
Bredde:	mm	100	± 15	30
Højde:	mm	40	± 15	30
Tolerance:	Klasse		Tm	
Tilladt afvigelse:	Klasse		Rm	
Jævnhed af overflade:	mm		NPD	
Planparallelitet:	mm		NPD	
Form				
Produktgruppe:	-		1	
Hulandel:	%		NPD	
Volumen af mørtellommer:	%		NPD	
Densitet				
Bruttodensitet:	kg/m ³		1900	
Nettodensitet:	kg/m ³		2100	
Klasse:	Klasse / %		D1 / 10	
Trykstyrke for Kategori I				
Vinkelret på liggefladen:	N/mm ²		30	
Vinkelret på kop-enden:	N/mm ²		NPD	
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm ²		NPD	
Vedhæftningsstyrke:	N/mm ²		NPD	
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)		0,690	Bestemmelsesmetode EN 1745:2020 S1
Diffusionskoefficient:	-		μ = 5/10	
Frostsikkerhed:	Klasse		F2	
Vandoptagelse:	%		8	
Initial vandoptagelse:	kg/(m ² ·min)		0,100-0,800	
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse		S2	
Fugtudvidelse:	mm/m		NPD	
Brandklassifikation:	Klasse		A1	
Farlige substanser:	-		NPD	



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2025-10-02 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien