

# YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 122800-A5W1124

Produkt:

Dignita WS WF

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Holland

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0957

## Deklareret ydeevne U - tegl

### Dimensioner og tolerancer

			T1	Rm
Længde:	mm	210	± 6	20
Bredde:	mm	100	± 4	10
Højde:	mm	51	± 3	10
Tolerance:	Klasse	T1		
Tilladt afvigelse:	Klasse	Rm		
Jævnhed af overflade:	mm	NPD		
Planparallelitet:	mm	NPD		
Form				
Produktgruppe:	-	1		
Hulandel:	%	NPD		
Volumen af mørtellommer:	%	≤ 20		



Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

### Densitet

Bruttodensitet:	kg/m <sup>3</sup>	1600
Nettodensitet:	kg/m <sup>3</sup>	NPD
Klasse:	Klasse / %	D1 / 10

### Trykstyrke for Kategori I

Vinkelret på liggefladen:	N/mm <sup>2</sup>	20
Vinkelret på kop-enden:	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm <sup>2</sup>	NPD

Vedhæftningsstyrke: N/mm<sup>2</sup> NPD

Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed: W/(m·K) 0,410 Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 S1

Diffusionskoefficient: - μ = 5/10

Frostsikkerhed: Klasse F2

Vandoptagelse: % 20

Initial vandoptagelse: kg/(m<sup>2</sup>·min) 1-5

Indhold af aktive opløselige salte: Klasse S2

Fugtudvidelse: mm/m NPD

Brandklassifikation: Klasse A1

Farlige substanser: - Voldoet aan Bbk

Ydeevnen for den Byggevarer, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2024-10-22 CEO

J. Vos

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Holland