

# YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 22122166-A2W2212

Produkt:

EW0465 Rød nuanceret BS DNF LESS

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Egersund Wienerberger A/S  
Rormosevej 85 - 3200 Helsinge  
Danmark

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

## Deklareret ydeevne U - tegl

### Dimensioner og tolerancer

			T2	R1
Længde:	mm	228	± 4	9
Bredde:	mm	108	± 3	6
Højde:	mm	54	± 2	4
Tolerance:	Klasse		T2	
Tilladt afvigelse:	Klasse		R1	
Jævnhed af overflade:	mm		NPD	
Planparallelitet:	mm		NPD	

### Form

Produktgruppe:	-		1	
Hulandel:	%		15	
Volumen af mørtellommer:	%		NPD	

Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt

### Densitet

Bruttodensitet:	kg/m <sup>3</sup>		1500	
Nettodensitet:	kg/m <sup>3</sup>		NPD	
Klasse:	Klasse / %		D1 / 10	

### Trykstyrke for Kategori I

Vinkelret på liggefladen:	N/mm <sup>2</sup>		14	
Vinkelret på kop-enden:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	

Vedhæftningsstyrke: N/mm<sup>2</sup> NPD

Varmeledningsevne,  $\lambda_{10, \text{tør, enhed}}$ : W/(m·K) NPD Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 NPD

Diffusionskoefficient: -  $\mu$  = NPD

Frostsikkerhed: Klasse F2

Vandoptagelse: % 15

Initial vandoptagelse: kg/(m<sup>2</sup>·min) 2-4

Indhold af aktive opløselige salte: Klasse S2

Fugtudvidelse: mm/m NPD

Brandklassifikation: Klasse A1

Farlige substanser: - NPD

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2024-03-12 CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger A/S  
Rormosevej 85 - 3200 Helsinge  
Danmark