

YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 22135056-A1W2223

Produkt:

EW2162 Avignon BS DNF LESS

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			T2	R1	
Længde:	mm	228	± 4	9	
Bredde:	mm	108	± 3	6	
Højde:	mm	54	± 2	4	
Tolerance:	Klasse		T2		
Tilladt afvigelse:	Klasse		R1		
Jævnhed af overflade:	mm		NPD		
Planparallelitet:	mm		NPD		
Form					
Produktgruppe:	-		1		
Hulandel:	%		13		
Volumen af mørtellommer:	%		NPD		Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt
Densitet					
Bruttodensitet:	kg/m ³		1450		
Nettodensitet:	kg/m ³		NPD		
Klasse:	Klasse / %		D1 / 10		
Trykstyrke for Kategori I					
Vinkelret på liggefladen:	N/mm ²		≥24		
Vinkelret på kop-enden:	N/mm ²		NPD		
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm ²		NPD		
Vedhæftningsstyrke:	N/mm ²		NPD		
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)		NPD		Bestemmelsesmetode EN 1745: 2012 NPD
Diffusionskoefficient:	-		μ = NPD		
Frostsikkerhed:	Klasse		F2		
Vandoptagelse:	%		19		
Initial vandoptagelse:	kg/(m ² ·min)		2,400-4,400		
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse		S2		
Fugtudvidelse:	mm/m		NPD		
Brandklassifikation:	Klasse		A1		
Farlige substanser:	-		NPD		

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2024-04-22

CEO

Henrik Dietrichsen

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark