

# YDEEVNEDEKLARATION

DoP-nummer: 22162002-A1W2226

Produkt:

Røde glatte MS MASS 1201A00M

Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer



Egernsund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Danmark

Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:

Vurdering og bekræftelse af egenskaber:

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

Ubeskyttet murværk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

## Deklareret ydeevne U - tegl

Dimensioner og tolerancer			T2	R1	
Længde:	mm	228	± 4	9	
Bredde:	mm	108	± 3	6	
Højde:	mm	54	± 2	4	
Tolerance:	Klasse		T2		
Tilladt afvigelse:	Klasse		R1		
Jævnhed af overflade:	mm		NPD		
Planparallelitet:	mm		NPD		
Form					
Produktgruppe:	-		1		
Hulandel:	%		NPD		
Volumen af mørtellommer:	%		NPD		Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt
Densitet					
Bruttodensitet:	kg/m <sup>3</sup>		1950		
Nettodensitet:	kg/m <sup>3</sup>		NPD		
Klasse:	Klasse / %		D1 / 10		
Trykstyrke for Kategori I					
Vinkelret på liggefladen:	N/mm <sup>2</sup>		40		
Vinkelret på kop-enden:	N/mm <sup>2</sup>		NPD		
Vinkelret på kop-enden 1:	N/mm <sup>2</sup>		NPD		
Vedhæftningsstyrke:	N/mm <sup>2</sup>		NPD		Tabelværdi i henhold til EN 998-2 annex C, når der anvendes
Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:	W/(m·K)		NPD		Bestemmelsesmetode EN 1745:2020 NPD
Diffusionskoefficient:	-		μ = NPD		Tabel min.- og maks.-værdi i henhold til EN 1745
Frostsikkerhed:	Klasse		F2		
Vandoptagelse:	%		15		I henhold til EN 771-1, annex C
Initial vandoptagelse:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)		1,450-2,950		
Indhold af aktive opløselige salte:	Klasse		S0		
Fugtudvidelse:	mm/m		NPD		
Brandklassifikation:	Klasse		A1		
Farlige substanser:	-		NPD		

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

2020-01-01

CEO

Henrik Dietrichsen

Egernsund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Danmark

## Supplerende nationale tillægsnormer:

DoP-nummer: 22162002-A1W2226

Produkt:

Røde glatte MS MASS 1201A00M

 **wienerberger**

Egersund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Danmark

