# YDEEVNEDEKLARATION

**DoP-nummer:** **22171123-A2W2227**

**Produkt:**

EW2810 Terra Mista LESS

**Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer**

**Egernsund Wienerberger Production A/S**
**H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C**
**Danmark**

| | |
|---|---|
| **Anvendelse i murede facader samt murede skillevægge:** | **Ubeskyttet murværk** |
| **Vurdering og bekræftelse af egenskaber:** | **System 2+** |
| **Harmoniseret standard:** | **EN 771-1:2011+A1:2015** |
| **Notificeret organ/notificerede organer:** | **1073** |

| **Deklareret ydeevne U - tegl** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioner og tolerancer** | | | **T2** | **R1** |  |
| **Længde:** | mm | **228** | **± 4** | **9** | |
| **Bredde:** | mm | **108** | **± 3** | **6** | |
| **Højde:** | mm | **54** | **± 2** | **4** | |
| **Tolerance:** | Klasse | **T2** | | | |
| **Tilladt afvigelse:** | Klasse | **R1** | | | |
| **Jævnhed af overflade:** | mm | **NPD** | | | |
| **Planparallelitet:** | mm | **NPD** | | | |
| **Form** | | | | | |
| **Produktgruppe:** | - | **1** | | | |
| **Hulandel:** | % | **13** | | | |
| **Volumen af mørtellommer:** | % | **NPD** | | | *Faktisk hulstruktur kan variere ubetydeligt* |
| **Densitet** | | | | | |
| **Bruttodensitet:** | kg/m³ | **1500** | | | |
| **Nettodensitet:** | kg/m³ | **NPD** | | | |
| **Klasse:** | Klasse / % | **D1 / 10** | | | |
| **Trykstyrke for Kategori I** | | | | | |
| **Vinkelret på liggefladen:** | N/mm² | **38** | | | |
| **Vinkelret på kop-enden:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Vinkelret på kop-enden 1:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Vedhæftningsstyrke:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Varmeledningsevne, λ10,tør,enhed:** | W/(m·K) | **NPD** | | | *Bestemmelsesmetode EN 1745:2020 NPD* |
| **Diffusionskoefficient:** | - | **μ = NPD** | | | |
| **Frostsikkerhed:** | Klasse | **F2** | | | |
| **Vandoptagelse:** | % | **16** | | | |
| **Initial vandoptagelse:** | kg/(m²·min) | **1,100-2,100** | | | |
| **Indhold af aktive opløselige salte:** | Klasse | **S2** | | | |
| **Fugtudvidelse:** | mm/m | **NPD** | | | |
| **Brandklassifikation:** | Klasse | **A1** | | | |
| **Farlige substanser:** | - | **NPD** | | | |

**Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.**

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:**

2026-04-01 CEO Thomas Juul Jensen

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark