

# YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 11242440-A5W1124

Produkt navn:

Fortuna WS LF 400

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:


Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk  
System 2+  
EN 771-1:2011+A1:2015  
0957

## Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			T1	Rm
Lengde:	mm	390	± 8	20
Bredde:	mm	98	± 4	10
Høyde:	mm	40	± 3	10
Toleranser:	Klasse	T1		
Tillatt avvik:	Klasse	Rm		
Planhet av steinens liggeside:	mm	NPD		
Parallell planhet:	mm	NPD		
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-	1		
Hullareal:	%	NPD		
Volum av hulrom / frogs:	%	NPD		
Densitet				
Brutto densitet:	kg/m <sup>3</sup>	1600		
Godsdensitet:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Toleranser:	Toleranser / %	D1 / 10		
Trykkfasthet for Kategori I produkt				
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm <sup>2</sup>	20		
Vinkelrett på løper:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Vinkelrett på løper 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Skjærheftfasthet:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)	0,410		Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 S1
Vanndampspærmeabilitet:	-	μ = 5/10		
Frostresistens:	Klasse	F2		
Vannabsorpsjon:	%	20		
Minuttsug:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	1-5		
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse	S2		
Fuktbevegelse:	mm/m	NPD		
Brannmotstandsklasse:	Klasse	A1		
Farlig innhold/substans:	-	Voldoet aan Bbk		



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklarerert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2024-07-18 CEO

  
J. Vos

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland