

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 11242940-A5W1124

Produktnavn:

Optima WS LF 400

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederland

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:


Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0957

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			T1	Rm
Lengde:	mm	390	± 8	20
Bredde:	mm	98	± 4	10
Høyde:	mm	40	± 3	10
Toleranser:	Klasse		T1	
Tillatt avvik:	Klasse		Rm	
Planhet av steinens liggeside:	mm		NPD	
Parallell planhet:	mm		NPD	
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-		1	
Hullareal:	%		NPD	
Volum av hulrom / frogs:	%		NPD	
Densitet				
Brutto densitet:	kg/m ³		1700	
Godsdensitet:	kg/m ³		NPD	
Toleranser:	Toleranser / %		D1 / 10	
Trykkfasthet for Kategori I produkt				
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²		20	
Vinkelrett på løper:	N/mm ²		NPD	
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²		NPD	
Skjærheftfasthet:	N/mm ²		NPD	
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)		0,410	Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 S1
Vanndampspærmeabilitet:	-		μ = 5/10	
Frostresistens:	Klasse		F2	
Vannabsorpsjon:	%		15	
Minuttsug:	kg/(m ² ·min)		1-5	
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse		S2	
Fuktbevegelse:	mm/m		NPD	
Brannmotstandsklasse:	Klasse		A1	
Farlig innhold/substans:	-		Voldoet aan Bbk	



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklart yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2024-01-10 CEO

B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederland