

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 12150100-B1W1210

Produktnavn:

WSS SPECIAL KWARTSGRIJS

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger NV

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgia

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			Tm	Rm	
Lengde:	mm	510	± 15	30	
Bredde:	mm	100	± 15	30	
Høyde:	mm	40	± 15	30	
Toleranser:	Klasse		Tm		
Tillatt avvik:	Klasse		Rm		
Planhet av steinens liggeside:	mm		NPD		
Parallell planhet:	mm		NPD		
Konfigurasjon					
Produktbeskrivelse:	-		1		
Hullareal:	%		NPD		
Volum av hulrom / frogs:	%		NPD		Faktisk mønster/preg kan variere noe
Densitet					
Brutto densitet:	kg/m ³		1900		
Godsdensitet:	kg/m ³		2100		
Toleranser:	Toleranser / %		D1 / 10		
Trykkfasthet for Kategori I produkt					
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²		15		
Vinkelrett på løper:	N/mm ²		NPD		
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²		NPD		
Skjærheftfasthet:	N/mm ²		NPD		
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)		0,690		Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 S1
Vanndampspereabilitet:	-		μ = 5/10		
Frostresistens:	Klasse		F2		
Vannabsorpsjon:	%		10		
Minuttsug:	kg/(m ² ·min)		0,300-2		
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse		S2		
Fuktbevegelse:	mm/m		NPD		
Brannmotstandsklasse:	Klasse		A1		
Farlig innhold/substans:	-		NPD		

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklart yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2018-07-01 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgia