

# YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 12765815-B3W1275

Produkt navn:

ELIGNIA BETULA

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger NV

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgia

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0749

## Deklarert yteevne for en U - teglstein

### Dimensjoner og toleranser

			T2	R2
Lengde:	mm	288	± 4	5
Bredde:	mm	90	± 2	3
Høyde:	mm	48	± 2	2
Toleranser:	Klasse	T2		
Tillatt avvik:	Klasse	R2		
Planhet av steinens liggeside:	mm	NPD		
Parallell planhet:	mm	NPD		
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-	1		
Hullareal:	%	NPD		
Volum av hulrom / frogs:	%	NPD		



Faktisk mønster/preg kan variere noe

### Densitet

Brutto densitet:	kg/m <sup>3</sup>	1600
Godsdensitet:	kg/m <sup>3</sup>	2000
Toleranser:	Toleranser / %	D1 / 10

### Trykkfasthet for Kategori I produkt

Vinkelrett på liggeflate:	N/mm <sup>2</sup>	30
Vinkelrett på løper:	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Vinkelrett på løper 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Skjærheftfasthet:	N/mm <sup>2</sup>	NPD

Varmeledningsevne λ10,dry,enhet: W/(m·K) 0,690 *Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 S1*

Vanndampspereabilitet: - μ = 5/10

Frostresistens: Klasse F2

Vannabsorpsjon: % 8

Minuttsug: kg/(m<sup>2</sup>·min) 0,300-2

Innhold av aktiv løselige salter: Klasse S2

Fuktbevegelse: mm/m NPD

Brannmotstandsklasse: Klasse A1

Farlig innhold/substans: - NPD

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklareret yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2020-04-27 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV  
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk  
Belgia