YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: **1703020-B1W1235**

Produktnavn:

ARTIZA VELDBRAND EXTERIEUR WDF

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgia

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:	**Ubehandlet murverk**
System for samsvarsvurdering:	**System 2+**
Harmonisert standard	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notifisert organ / organer:	**0749**

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			**Tm**	**Rm**
Lengde:	mm	**208**	**± 15**	**30**
Bredde:	mm	**98**	**± 15**	**30**
Høyde:	mm	**65**	**± 15**	**30**
Toleranser:	Klasse	**Tm**		
Tillatt avvik:	Klasse	**Rm**		
Planhet av steinens liggeside:	mm	**NPD**		
Parallell planhet:	mm	**NPD**		
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-	**1**		
Hullareal:	%	**NPD**		
Volum av hulrom / frogs:	%	**NPD**		



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Densitet			
Brutto densitet:	kg/m³	**1700**	
Godsdensitet:	kg/m³	**1800**	
Toleranser:	Toleranser / %	**D1 / 10**	
Trykkfasthet for Kategori I produkt			
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm²	**20**	
Vinkelrett på løper:	N/mm²	**NPD**	
Vinkelrett på løper 2:	N/mm²	**NPD**	
Skjærheftfasthet:	N/mm²	**NPD**	
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)	**0,690**	*Prøvingsmetode ihht EN 1745:2020 S1*
Vanndampspermeabilitet:	-	**μ = 5/10**	
Frostresistens:	Klasse	**F2**	
Vannabsorpsjon:	%	**9**	
Minuttsug:	kg/(m²·min)	**0,300-2**	
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse	**S2**	
Fuktbevegelse:	mm/m	**NPD**	
Brannmotstandsklasse:	Klasse	**A1**	
Farlig innhold/substans:	-	**NPD**	

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overenstemmelse med deklarert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2018-07-01 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgia