

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 22132173-A1W2223

Produkt navn:

EW2294 Terracotta Coal BS DNF LESS

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			T2	R1	
Lengde:	mm	228	± 4	9	
Bredde:	mm	108	± 3	6	
Høyde:	mm	54	± 2	4	
Toleranser:	Klasse	T2			
Tillatt avvik:	Klasse	R1			
Planhet av steinens liggeside:	mm	NPD			
Parallell planhet:	mm	NPD			
Konfigurasjon					
Produktbeskrivelse:	-	1			
Hullareal:	%	13			
Volum av hulrom / frogs:	%	NPD			Faktisk mønster/preg kan variere noe
Densitet					
Brutto densitet:	kg/m ³	1500			
Godsdensitet:	kg/m ³	NPD			
Toleranser:	Toleranser / %	D1 / 10			
Trykkfasthet for Kategori I produkt					
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²	≥12			
Vinkelrett på løper:	N/mm ²	NPD			
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²	NPD			
Skjærheftfasthet:	N/mm ²	NPD			
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)	NPD			Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 NPD
Vanndampspærmeabilitet:	-	μ = NPD			
Frostresistens:	Klasse	F2			
Vannabsorpsjon:	%	14			
Minuttsug:	kg/(m ² ·min)	2,200-4,200			
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse	S2			
Fuktbevegelse:	mm/m	NPD			
Brannmotstandsklasse:	Klasse	A1			
Farlig innhold/substans:	-	NPD			

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklareret yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2024-06-17

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark