YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: **22161037-A3W2226**

Produktnavn:

EW2134 White Gobi BS DNF

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

wienerberger

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:	**Ubehandlet murverk**
System for samsvarsvurdering:	**System 2+**
Harmonisert standard	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notifisert organ / organer:	**1073**

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			**T2**	**R1**	
Lengde:	mm	**228**	**± 4**	**9**	
Bredde:	mm	**108**	**± 3**	**6**	
Høyde:	mm	**54**	**± 2**	**4**	
Toleranser:	Klasse	**T2**			
Tillatt avvik:	Klasse	**R1**			
Planhet av steinens liggeside:	mm	**NPD**			
Parallell planhet:	mm	**NPD**			
Konfigurasjon					
Produktbeskrivelse:	-	**1**			
Hullareal:	%	**NPD**			
Volum av hulrom / frogs:	%	**NPD**			*Faktisk mønster/preg kan variere noe*
Densitet					
Brutto densitet:	kg/m³	**1700**			
Godsdensitet:	kg/m³	**NPD**			
Toleranser:	Toleranser / %	**D1 / 10**			
Trykkfasthet for Kategori I produkt					
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm²	**32**			
Vinkelrett på løper:	N/mm²	**NPD**			
Vinkelrett på løper 2:	N/mm²	**NPD**			
Skjærheftfasthet:	N/mm²	**NPD**			
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)	**NPD**			*Prøvingsmetode ihht EN 1745:2020 NPD*
Vanndampspermeabilitet:	-	**μ = NPD**			
Frostresistens:	Klasse	**F2**			
Vannabsorpsjon:	%	**18**			
Minuttsug:	kg/(m²·min)	**2-3**			
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse	**S2**			
Fuktbevegelse:	mm/m	**NPD**			
Brannmotstandsklasse:	Klasse	**A1**			
Farlig innhold/substans:	-	**NPD**			

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overenstemmelse med deklarert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2026-04-01 CEO Henrik Dietrichsen

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark