YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: **22161135-A1W2226**

Produktnavn:

EW2137 Stenbjerg LESS

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:	**Ubehandlet murverk**
System for samsvarsvurdering:	**System 2+**
Harmonisert standard	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notifisert organ / organer:	**1073**

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			**T2**	**R1**
Lengde:	mm	**228**	**± 4**	**9**
Bredde:	mm	**108**	**± 3**	**6**
Høyde:	mm	**54**	**± 2**	**4**
Toleranser:	Klasse	**T2**		
Tillatt avvik:	Klasse	**R1**		
Planhet av steinens liggeside:	mm	**NPD**		
Parallell planhet:	mm	**NPD**		
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-	**1**		
Hullareal:	%	**15**		
Volum av hulrom / frogs:	%	**NPD**		



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Densitet			
Brutto densitet:	kg/m³	**1450**	
Godsdensitet:	kg/m³	**NPD**	
Toleranser:	Toleranser / %	**D1 / 10**	
Trykkfasthet for Kategori I produkt			
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm²	**30**	
Vinkelrett på løper:	N/mm²	**NPD**	
Vinkelrett på løper 2:	N/mm²	**NPD**	
Skjærheftfasthet:	N/mm²	**NPD**	
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)	**NPD**	*Prøvingsmetode ihht EN 1745:2020 NPD*
Vanndampspermeabilitet:	-	**μ = NPD**	
Frostresistens:	Klasse	**F2**	
Vannabsorpsjon:	%	**18**	
Minuttsug:	kg/(m²·min)	**2,300-3,300**	
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse	**S2**	
Fuktbevegelse:	mm/m	**NPD**	
Brannmotstandsklasse:	Klasse	**A1**	
Farlig innhold/substans:	-	**NPD**	

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overenstemmelse med deklarert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2026-04-01 CEO Thomas Juul Jensen

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark