

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 22162117-A1W2226

Produktnavn:

Terca Glatt/Struktur rød red u/fs ma NNF

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S
Rørmosevej 85 - 3200 Helsinge
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser

			T2	R1
Lengde:	mm	228	± 4	9
Bredde:	mm	108	± 3	6
Høyde:	mm	62	± 2	5
Toleranser:	Klasse	T2		
Tillatt avvik:	Klasse	R1		
Planhet av steinens liggeside:	mm	NPD		
Parallell planhet:	mm	NPD		
Konfigurasjon				
Produktbeskrivelse:	-	1		
Hullareal:	%	0		
Volum av hulrom / frogs:	%	NPD		

Faktisk mønster/preg kan variere noe

Densitet

Brutto densitet:	kg/m ³	1900
Godsdensitet:	kg/m ³	NPD
Toleranser:	Toleranser / %	D1 / 10

Trykkfasthet for Kategori I produkt

Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²	22
Vinkelrett på løper:	N/mm ²	NPD
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²	NPD

Skjærheftfasthet: N/mm² NPD

Varmeledningsevne λ10,dry,enhet: W/(m·K) NPD *Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 NPD*

Vanndampspærmeabilitet: - μ = NPD

Frostresistens: Klasse F2

Vannabsorpsjon: % 14

Minuttsug: kg/(m²·min) 1,500-3,500

Innhold av aktiv løselige salter: Klasse S0

Fuktbevegelse: mm/m NPD

Brannmotstandsklasse: Klasse A1

Farlig innhold/substans: - NPD

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklareret yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2023-01-19

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
Rørmosevej 85 - 3200 Helsinge
Danmark