

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 22167211-A1W2226

Produktnavn:

EW0181 RUST DNF

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser			Tm	Rm	
Lengde:	mm	228	± 9	14	
Bredde:	mm	108	± 6	9	
Høyde:	mm	54	± 4	7	
Toleranser:	Klasse		Tm		
Tillatt avvik:	Klasse		Rm		
Planhet av steinens liggeside:	mm		NPD		
Parallell planhet:	mm		NPD		
Konfigurasjon					
Produktbeskrivelse:	-		1		
Hullareal:	%		NPD		
Volum av hulrom / frogs:	%		NPD		Faktisk mønster/preg kan variere noe
Densitet					
Brutto densitet:	kg/m ³		1750		
Godsdensitet:	kg/m ³		NPD		
Toleranser:	Toleranser / %		D1 / 10		
Trykkfasthet for Kategori I produkt					
Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²		14		
Vinkelrett på løper:	N/mm ²		NPD		
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²		NPD		
Skjærheftfasthet:	N/mm ²		NPD		
Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:	W/(m·K)		NPD		Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 NPD
Vanndampspærmeabilitet:	-		μ = NPD		
Frostresistens:	Klasse		F2		
Vannabsorpsjon:	%		20		
Minuttsug:	kg/(m ² ·min)		1-3		
Innhold av aktiv løselige salter:	Klasse		S0		
Fuktbevegelse:	mm/m		NPD		
Brannmotstandsklasse:	Klasse		A1		
Farlig innhold/substans:	-		NPD		

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklareret yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2024-08-15

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark