# YTELSESERKLÆRING

**DoP-nummer:** **22173095-A2W2227**

**Produktnavn:**

EW2424 Mocca Nova BS DNF LESS

**Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer**

wienerberger

**Egernsund Wienerberger Production A/S**
**H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C**
**Danmark**

| | |
|---|---|
| **Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:** | **Ubehandlet murverk** |
| **System for samsvarsvurdering:** | **System 2+** |
| **Harmonisert standard** | **EN 771-1:2011+A1:2015** |
| **Notifisert organ / organer:** | **1073** |

**Deklarert yteevne for en U - teglstein**

| **Dimensjoner og toleranser** | | | **T2** | **R1** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lengde:** | mm | **228** | **± 4** | **9** | |
| **Bredde:** | mm | **108** | **± 3** | **6** | |
| **Høyde:** | mm | **54** | **± 2** | **4** | |
| **Toleranser:** | Klasse | **T2** | | | |
| **Tillatt avvik:** | Klasse | **R1** | | | |
| **Planhet av steinens liggeside:** | mm | **NPD** | | | |
| **Parallell planhet:** | mm | **NPD** | | | |
| **Konfigurasjon** | | | | | |
| **Produktbeskrivelse:** | - | **1** | | | |
| **Hullareal:** | % | **13** | | | |
| **Volum av hulrom / frogs:** | % | **NPD** | | | *Faktisk mønster/preg kan variere noe* |
| **Densitet** | | | | | |
| **Brutto densitet:** | kg/m³ | **1550** | | | |
| **Godsdensitet:** | kg/m³ | **NPD** | | | |
| **Toleranser:** | Toleranser / % | **D1 / 10** | | | |
| **Trykkfasthet for Kategori I produkt** | | | | | |
| **Vinkelrett på liggeflate:** | N/mm² | **22** | | | |
| **Vinkelrett på løper:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Vinkelrett på løper 2:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Skjærheftfasthet:** | N/mm² | **NPD** | | | |
| **Varmeledningsevne λ10,dry,enhet:** | W/(m·K) | **NPD** | | | *Prøvingsmetode ihht EN 1745:2020 NPD* |
| **Vanndampspermeabilitet:** | - | **μ = NPD** | | | |
| **Frostresistens:** | Klasse | **F2** | | | |
| **Vannabsorpsjon:** | % | **13** | | | |
| **Minuttsug:** | kg/(m²·min) | **1,600-2,600** | | | |
| **Innhold av aktiv løselige salter:** | Klasse | **S2** | | | |
| **Fuktbevegelse:** | mm/m | **NPD** | | | |
| **Brannmotstandsklasse:** | Klasse | **A1** | | | |
| **Farlig innhold/substans:** | - | **NPD** | | | |

**Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overenstemmelse med deklarert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.**

**Signert på vegne av produsent:**

2026-04-01 CEO Thomas Juul Jensen

Egernsund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark