

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 11132907-A5W1113

Produktnamn:

Kogelbloem WS WF

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

 **wienerberger**

Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nederländerna

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0620

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T2	R1
Längd:	mm	211	± 4	9
Bredd:	mm	101	± 3	6
Höjd:	mm	49	± 2	4
Medelvärde:	Grupp	T2		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	1		
Procent av porighet:	%	NPD		
Andel garnering:	%	≤ 20		



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1750
Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	20
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD
Fogstyrka:	N/mm ²	NPD

Värmegegensättning $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0,530 Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenomsläpplighet: - $\mu = 50/100$

Livslängd:	Grupp	F2
Vattenabsorption:	%	12
Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)	1-5
Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2
Fukt rörlighet:	mm/m	NPD
Reaktion på eld:	Grupp	A1
Hälsosamt ämne:	-	Voldoet aan Bbk

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-11-26 CEO

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederländerna