

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 12100340-B1W1210

Produktnamn:

WSS SPECIAL ROOD 12 BLEND

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger NV

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgien

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			Tm	Rm
Längd:	mm	495	± 15	30
Bredd:	mm	100	± 15	30
Höjd:	mm	38	± 15	30

Medelvärde: Grupp Tm

Variation: Grupp Rm

Byggytans planhet: mm NPD


Linjär parallellföring: mm NPD

Ytstruktur

Grupp av enhet: - 1

Procent av porighet: % NPD

Andel garnering: % NPD



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet: kg/m³ 1900

Netto torrdensitet: kg/m³ 2100

Toleransklass: Grupp / % D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt: N/mm² 30

Medeltryckstyrka horisontellt: N/mm² NPD

Medeltryckstyrka horisontellt 2: N/mm² NPD

Fogstyrka: N/mm² NPD

Värmegegensomströmning λ10,dry,unit: W/(m·K) 0,690 Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenom-släpplighet: - μ = 5/10

Livslängd: Grupp F2

Vattenabsorption: % 8

Vattenabsorption initialt: kg/(m²·min) 0,100-0,800

Aktivt lösbart saltinnehåll: Grupp S2

Fukt rörlighet: mm/m NPD

Reaktion på eld: Grupp A1

Hälsosafarligt ämne: - NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-04-18

CEO

Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien