

PRESTANDADECLARATION

DoP-nummer: 133860-B1-W1111

Produktnamn:

Bronsgroen HV DNF

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nederländerna

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0957


Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T2	R1
Längd:	mm	228	± 4	9
Bredd:	mm	107	± 3	6
Höjd:	mm	55	± 2	4
Medelvärde:	Grupp		T2	
Variation:	Grupp		R1	
Byggytans planhet:	mm		NPD	
Linjär parallellföring:	mm		NPD	

Ytstruktur

Grupp av enhet:	-		1	
Procent av porighet:	%		NPD	
Andel garnering:	%		< 20	



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³		1775	
Netto torrdensitet:	kg/m ³		NPD	
Toleransklass:	Grupp / %		D1 / 10	

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²		25	
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²		NPD	
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²		NPD	

Fogstyrka: N/mm² NPD

Värmegegensättning $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0,530 Bestämningmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenomsläpplighet: - $\mu = 5/10$

Livslängd: Grupp F2

Vattenabsorption: % 12

Vattenabsorption initialt: kg/(m²·min) 0,300-2

Aktivt löslbart saltinnehåll: Grupp S2

Fukt rörlighet: mm/m NPD

Reaktion på eld: Grupp A1

Hälsosamt ämne: - NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-07-15 CEO

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederländerna