

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 151516-B1W1210

Produktnamn:

PATRIMONIA PASTORALE 4PAL NO

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger NV

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk

Belgien

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T1	R1
Längd:	mm	215	± 6	9
Bredd:	mm	102	± 4	6
Höjd:	mm	65	± 3	5
Medelvärde:	Grupp	T1		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	1		
Procent av porighet:	%	NPD		
Andel garnering:	%	< 20		



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1650
Netto torrdensitet:	kg/m ³	1800
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	12
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD
Fogstyrka:	N/mm ²	NPD

Värmegegensomströmning $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0,690 Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenom-släpplighet: - $\mu = 5/10$

Livslängd:	Grupp	F2
Vattenabsorption:	%	15
Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)	1-5
Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2
Fukt rörlighet:	mm/m	NPD
Reaktion på eld:	Grupp	A1
Hälsosafarligt ämne:	-	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2023-03-31

CEO

Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien