

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 21115200-A3W2111

Produktnamn:

Röd Schatterad Slät NF MH FT I 248x117x6

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T2	R1
Längd:	mm	248	± 4	9
Bredd:	mm	117	± 3	6
Höjd:	mm	62	± 2	5
Medelvärde:	Grupp	T2		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	2		
Procent av porighet:	%	30		
Andel garnering:	%	NPD		



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1500
Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	35
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD
Fogstyrka:	N/mm ²	NPD

Värmeegenomströmning $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	NPD	Bestämningsmetod EN 1745:2012: NPD
Vattenånggenom-släpplighet:	-	$\mu = 5/10$	Tabellvärden min o max-värden enligt EN 1745
Livslängd:	Grupp	F2	Enligt EN 771-1, SS 22 01 11
Vattenabsorption:	%	8	Enligt EN 772-21

Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)	0-1.4
Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2
Fukt rörlighet:	mm/m	NPD
Reaktion på eld:	Grupp	A1

Hälsosafarligt ämne:	-	NPD
----------------------	---	-----

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2021-03-08

CEO

Henrik Dietrichsen

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige