

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 22131147-A1W2223

Produktnamn:

EW2160 Yellow Coal BS DNF LESS

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T2	R1
Längd:	mm	228	± 4	9
Bredd:	mm	108	± 3	6
Höjd:	mm	54	± 2	4
Medelvärde:	Grupp	T2		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	1		
Procent av porighet:	%	13		
Andel garnering:	%	NPD		
Densitet				
Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1450		
Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD		
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10		
Tryckhållfasthet för kategori I produkt				
Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	≥24		
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD		
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD		
Fogstyrka:	N/mm ²	NPD		
Värmegegensomströmning λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD		
Vattenånggenom-släpplighet:	-	μ = NPD		
Livslängd:	Grupp	F2		
Vattenabsorption:	%	19		
Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)	2,400-4,400		
Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2		
Fukt rörlighet:	mm/m	NPD		
Reaktion på eld:	Grupp	A1		
Hälsosamt ämne:	-	NPD		

Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-04-22

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Danmark