

# PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 22132176-A1W2223

Produktnamn:

EW2288 Dodenkop BS DNF LESS

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Danmark

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarerat värde U - tegelsten

## Dimensioner och toleranser

|                         |       |     | T2  | R1 |
|-------------------------|-------|-----|-----|----|
| Längd:                  | mm    | 228 | ± 4 | 9  |
| Bredd:                  | mm    | 108 | ± 3 | 6  |
| Höjd:                   | mm    | 54  | ± 2 | 4  |
| Medelvärde:             | Grupp | T2  |     |    |
| Variation:              | Grupp | R1  |     |    |
| Byggytans planhet:      | mm    | NPD |     |    |
| Linjär parallellföring: | mm    | NPD |     |    |
| Ytstruktur              |       |     |     |    |
| Grupp av enhet:         | -     | 1   |     |    |
| Procent av porighet:    | %     | 13  |     |    |
| Andel garnering:        | %     | NPD |     |    |

Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

## Densitet

|                      |                   |         |
|----------------------|-------------------|---------|
| Brutto torrdensitet: | kg/m <sup>3</sup> | 1500    |
| Netto torrdensitet:  | kg/m <sup>3</sup> | NPD     |
| Toleransklass:       | Grupp / %         | D1 / 10 |

## Tryckhållfasthet för kategori I produkt

|                                  |                   |     |
|----------------------------------|-------------------|-----|
| Medeltryckstyrka vertikalt:      | N/mm <sup>2</sup> | ≥12 |
| Medeltryckstyrka horisontellt:   | N/mm <sup>2</sup> | NPD |
| Medeltryckstyrka horisontellt 2: | N/mm <sup>2</sup> | NPD |

Fogstyrka: N/mm<sup>2</sup> NPD

Värmegegensättning λ<sub>10,dry,unit</sub>: W/(m·K) NPD

Bestämningsmetod EN 1745:2012: NPD

Vattenånggenomsläpplighet: - μ = NPD

Livslängd: Grupp F2

Vattenabsorption: % 14

Vattenabsorption initialt: kg/(m<sup>2</sup>·min) 2,200-4,200

Aktivt lösbart saltinnehåll: Grupp S2

Fukt rörlighet: mm/m NPD

Reaktion på eld: Grupp A1

Hälsosafarligt ämne: - NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2023-03-14

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Danmark