

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 22161039-A1W2226

Produktnamn:

White Bonasus BS 2135A00M

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Danmark

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

Längd:	mm	228	± 4	9
--------	----	-----	-----	---

Bredd:	mm	108	± 3	6
--------	----	-----	-----	---

Höjd:	mm	54	± 2	4
-------	----	----	-----	---

Medelvärde:	Grupp	T2		
-------------	-------	----	--	--

Variation:	Grupp	R1		
------------	-------	----	--	--

Byggytans planhet:	mm	NPD		
--------------------	----	-----	--	--

Linjär parallellföring:	mm	NPD		
-------------------------	----	-----	--	--

Ytstruktur

Grupp av enhet:	-	1		
-----------------	---	---	--	--

Procent av porighet:	%	NPD		
----------------------	---	-----	--	--

Andel garnering:	%	NPD		
------------------	---	-----	--	--

Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1710		
----------------------	-------------------	------	--	--

Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD		
---------------------	-------------------	-----	--	--

Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10		
----------------	-----------	---------	--	--

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	27		
-----------------------------	-------------------	----	--	--

Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD		
--------------------------------	-------------------	-----	--	--

Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD		
----------------------------------	-------------------	-----	--	--

Fogstyrka:	N/mm ²	NPD		
------------	-------------------	-----	--	--

Värmeegenomströmning λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD		
------------------------------------	---------	-----	--	--

Bestämningsmetod EN 1745:2012: NPD

Vattenånggenom-släpplighet:	-	μ = NPD		
-----------------------------	---	---------	--	--

Livslängd:	Grupp	F2		
------------	-------	----	--	--

Vattenabsorption:	%	20		
-------------------	---	----	--	--

Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)	1,900-2,900		
----------------------------	--------------------------	-------------	--	--

Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2		
------------------------------	-------	----	--	--

Fukt rörlighet:	mm/m	NPD		
-----------------	------	-----	--	--

Reaktion på eld:	Grupp	A1		
------------------	-------	----	--	--

Hälsosafarligt ämne:	-	NPD		
----------------------	---	-----	--	--

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-04-25

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Danmark