

# PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 23110431-A1W2311

Produktnamn:

HRT 250\*120\*60 JÄKÄLÄ HARJATTU

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger Oy Ab

Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki

Finland

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0416

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

Längd:	mm	250	± 6	9
--------	----	-----	-----	---

Bredd:	mm	120	± 4	7
--------	----	-----	-----	---

Höjd:	mm	60	± 3	5
-------	----	----	-----	---

Medelvärde:	Grupp	T1		
-------------	-------	----	--	--

Variation:	Grupp	R1		
------------	-------	----	--	--

Byggytans planhet:	mm	NPD		
--------------------	----	-----	--	--

Linjär parallellföring:	mm	NPD		
-------------------------	----	-----	--	--

Ytstruktur

Grupp av enhet:	-	2		
-----------------	---	---	--	--

Procent av porighet:	%	NPD		
----------------------	---	-----	--	--

Andel garnering:	%	NPD		
------------------	---	-----	--	--

Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m <sup>3</sup>	1270		
----------------------	-------------------	------	--	--

Netto torrdensitet:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
---------------------	-------------------	-----	--	--

Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10		
----------------	-----------	---------	--	--

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm <sup>2</sup>	35		
-----------------------------	-------------------	----	--	--

Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
--------------------------------	-------------------	-----	--	--

Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
----------------------------------	-------------------	-----	--	--

Fogstyrka:	N/mm <sup>2</sup>	0.15		
------------	-------------------	------	--	--

Värmeegenomströmning $\lambda_{10,dry,unit}$ :	W/(m·K)	0,260	Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1	
--	---------	-------	-----------------------------------	--

Vattenånggenom-släpplighet:	-	$\mu = 5/10$		
-----------------------------	---	--------------	--	--

Livslängd:	Grupp	F2		
------------	-------	----	--	--

Vattenabsorption:	%	14		
-------------------	---	----	--	--

Vattenabsorption initialt:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	1,600-3,600		
----------------------------	--------------------------	-------------	--	--

Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp	S2		
------------------------------	-------	----	--	--

Fukt rörlighet:	mm/m	NPD		
-----------------	------	-----	--	--

Reaktion på eld:	Grupp	A1		
------------------	-------	----	--	--

Hälsofarligt ämne:	-	NPD		
--------------------	---	-----	--	--

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-11-05

CEO

Jari Berglund

Wienerberger Oy Ab  
Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki

Finland