

PRESTANDADECLARATION

DoP-nummer: 23110632-A1W2311

Produktnamn:

HRT 250*120*60 R-PUNAINEN KARHEA

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger Oy Ab

Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki

Finland

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0416

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T1	R1
Längd:	mm	250	± 6	9
Bredd:	mm	120	± 4	7
Höjd:	mm	60	± 3	5
Medelvärde:	Grupp	T1		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	2		
Procent av porighet:	%	NPD		
Andel garnering:	%	NPD		

Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1600
Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	30
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD

Fogstyrka: N/mm² 0,15

Värmeegenomströmning $\lambda_{10,dry,unit}$: W/(m·K) 0,410 Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenom-släpplighet: - $\mu = 5/10$

Livslängd: Grupp F2

Vattenabsorption: % 8

Vattenabsorption initialt: kg/(m²·min) 1,600-3,400

Aktivt lösbart saltinnehåll: Grupp S2

Fukt rörlighet: mm/m NPD

Reaktion på eld: Grupp A1

Hälsosafarligt ämne: - NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-06-11

CEO

Jari Berglund

Wienerberger Oy Ab
Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki
Finland