

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 23121011-A1W2311

Produktnamn:

MRT(60) 285*85*60 KAAKAONRUSKEA RETRO 91

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger Oy Ab

Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki

Finland

Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

Harmoniserad standard:

Anmält/anmälda organ:

oskyddad murning

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0416

Deklarerat värde U - tegelsten

Dimensioner och toleranser

			T1	R1
Längd:	mm	285	± 7	10
Bredd:	mm	85	± 4	6
Höjd:	mm	60	± 3	5
Medelvärde:	Grupp	T1		
Variation:	Grupp	R1		
Byggytans planhet:	mm	NPD		
Linjär parallellföring:	mm	NPD		
Ytstruktur				
Grupp av enhet:	-	2		
Procent av porighet:	%	NPD		
Andel garnering:	%	NPD		



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³	1490
Netto torrdensitet:	kg/m ³	NPD
Toleransklass:	Grupp / %	D1 / 10

Tryckhållfasthet för kategori I produkt

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²	35
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²	NPD
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²	NPD

Fogstyrka: N/mm² 0,15

Värmeegenomströmning $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0,340 Bestämningsmetod EN 1745:2012: S1

Vattenånggenom-släpplighet: - $\mu = 5/10$

Livslängd: Grupp F2

Vattenabsorption: % 10

Vattenabsorption initialt: kg/(m²·min) 1,300-2,800

Aktivt lösbart saltinnehåll: Grupp S2

Fukt rörlighet: mm/m NPD

Reaktion på eld: Grupp A1

Hälsosafarligt ämne: - NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

2024-08-09 CEO

Jari Berglund

Wienerberger Oy Ab
Kumpulantie 15 - 00520 Helsinki
Finland